

ClickShare CX-30

Naadloos en draadloos vergaderen in kleine tot middelgrote vergader- en conferencingruimten.



- Volledige BYOD-ondersteuning
- Samenwerking op afstand met de button of de bureaubladapp
- Werkt met uw apparaat, uw vergaderplatform en een breed scala aan AV-randapparatuur
- Verbeterde beveiliging, verbonden en cloudgestuurd
- Volledig interactief

Een betere hybride vergadering? Dan moet u ervoor zorgen dat uw deelnemers zich betrokken en geïnspireerd voelen. ClickShare CX-30 van Barco biedt een naadloos draadloos vergadersysteem met slechts één klik. Zo brengt u uw teams samen, waar ze zich ook bevinden. Compatibel met alle pc's, laptops of Mac-apparaten met Windows, Android of iOS-besturingssystemen; ClickShare CX-30 verzekert innovatieve hybride vergaderingen in kleine tot middelgrote vergaderruimten.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Communiceer, bespreek en werk samen met deelnemers op afstand. Organiseer interactieve hybride vergaderingen met touchback, annotaties en blackboarding.

Breng je eigen vergadering mee

ClickShare CX-30 staat garant voor naadloos draadloos vergaderen met slechts één klik. Met ons agnostische draadloze vergadersysteem start u een hybride vergadering vanaf uw laptop. Maak gebruik van elke vergadertool voor een naadloze Bring Your Own Meeting (BYOM)-ervaring.

Neem plaats, maak automatisch verbinding met andere apparaten in de vergaderruimte zoals camera's, microfoons, speakerphones en soundbars. Kies voor een vlotte hybride samenwerking met slechts één klik.

Start een IT-vriendelijke hybride vergadering

Bepaal hoe u en uw gasten samenwerken. Plug & play met de ClickShare



Button en kies voor workflowintegratie met de ClickShare-app voor intuïtieve en interactieve vergaderingen.

Geniet van interactieve functies zoals lokale weergave van het beeldscherm, annotaties, blackboarding en touchback-ondersteuning. De ClickShare CX-30 is een volledig geïntegreerd, agnostisch draadloos vergadersysteem dat in amper zeven seconden volledig klaar voor gebruik is. Iedereen kan met ClickShare aan de slag, ook uw bezoekers en gasten. Het werkt naadloos samen met de vele compatibele oplossingen van onze merken en partners.

Afgestemd op uw onderneming

Dankzij de IT-vriendelijke functies past ClickShare Conference perfect in elke bedrijfsomgeving. ClickShare Conference is uiterst veilig en kan naadloos in elk IT-netwerk worden geïntegreerd. Met het XMS Cloud Management Platform geniet u van eenvoudig beheer van Units, intuïtieve gebruikerservaringen en glasheldere analyses om uw digitale werkplek een boost te geven.

Voor praktische vragen over netwerktoepassingen van de ClickShare Conference reeks kunt u terecht bij onze technische ondersteuning of neemt u contact op met uw Barco-contactpersoon.

TECHNISCHE SPECIFICATIES**CLICKSHARE CX-30**

ClickShare Base Unit dimensions	
Afmetingen (H x B x D)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Voeding	Standaard 110/220 V AC-stekker
Energieverbruik	Operationeel: 5-10W, 24W Max
Gewicht	900 gr
General specifications	
Besturingssysteem	Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.15 en hoger. Android v11 en hoger (ClickShare-app)* iOS 14 en hoger (ClickShare-app)
Systeemvereisten	Voor een vlotte ervaring met Microsoft Teams of Zoom. Minimum: Intel i3 dual-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mojave nieuwste versie; Aanbevolen: Intel i5 4-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mac OS nieuwste versie
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio-uitgang	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare buttons	2
ClickShare App	Desktop & mobiel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App)	32
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30 m tussen de ClickShare Button en de ClickShare Base Unit Frequentieband 2,4 GHz en 5 GHz (DFS)
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB type C 2.0 (voorkant); 1x USB type A 2.0 (voorkant)
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werkend: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ja
Wireless conferencing	Via de app of de knop
Lokale weergave	Ja
Netwerkverbinding	LAN & wifi *
Management and reporting	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare

Last updated: 24 Feb 2022

Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.